

Hackerangriff

Beitrag von „alias“ vom 18. Oktober 2010 21:34

Bei Viren-/Trojanerbefall:

Bevor man mit einer Boot-CD startet, würde ich zunächst den abgesicherten Modus versuchen und von dort einen Virenskan durchführen:

- 1.) Beim Hochfahren des Rechners jede Sekunde die Funktionstaste F8 drücken. Kann eine Zeitlang dauern, bis was passiert....
- 2.) Der Rechner sollte mit einer Auswahl von Möglichkeiten (weiß auf schwarz) starten, wobei die erste angebotene Option "Windows im abgesicherten Modus starten-ohne Netzwerk" lautet.
- 3) Mit der Pfeil-nach-oben-Taste diese Option anwählen und dann den VirensScanner laufen lassen.

Alternative, falls kein VirensScanner vorhanden:

Start mit F8 wie eben, dann Auswahl

""Windows im abgesicherten Modus starten-mit Netzwerktreibern"

Nach dem Windows-Ststart über den Browser einen Download von Antivir und Spybot durchführen und beide laufen lassen.

Falls das nix nutzt, gilt die angesprochene Alternative:

Linux-Boot-CD mit VirensScanner

Dazu muss man jedoch im Bios die Boot-Reihenfolge ändern, damit der Rechner von CD startet oder beim Hochfahren des Rechners jede Sekunde die Funktionstaste F12 drücken. Damit startet das Boot-Auswahl-Menue, in dem man den Start von CD erzwingen kann.